



## OPUS1 Holzentgrauer

hochwirksamer Spezialreiniger zur  
Reinigung und Auffrischung vergrauter  
Holzoberflächen im Außenbereich

### Produktbeschreibung

Beschreibung	OPUS1 Holzentgrauer ist ein Reinigungsmittel für alle vergrauten Hölzer, es ist geruchsarm und frei von Löse- und Konservierungsmitteln
Verwendungszweck	Zur Reinigung aller vergrauten Harthölzer im Außenbereich
Eigenschaften	Hochwirksames Reinigungsmittel, macht vergraute Hartholzoberflächen wie neu
Verpackung/Gebindegrößen	1 Liter
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

### Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Vergraute Fenster und Türen, Gartenhölzer, Gartenmöbel und Holzterrassen
Untergrundvorbereitung	OPUS1 Holzentgrauer ist gebrauchsfertig. Umgebung, insbesondere Pflanzen, Metalle und säureempfindliche Oberflächen gut abdecken. Bürste oder Schwamm während der Verarbeitung ständig mit Wasser reinigen. Groben und losen Schmutz entfernen. Grünbeläge mit Grünbelagentferner beseitigen. Schutzhandschuhe tragen. Holzoberfläche vornässen.
Auftragsverfahren	OPUS1 Holzentgrauer mit Schwamm oder Lappen satt auftragen und mit einer harten Bürste in Faserrichtung einstreichen. Nach 15 min. Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit einer harten Bürste oder Schleifvlies (keine Stahlwolle) und Wasser in Faserrichtung abreiben. Nach gründlicher Trocknung (mind. 2 Tage) das gereinigte Holz mit OPUS1 Holzöl oder OPUS1 Holzöl LF schützen.
Verdünnung	Mit Wasser
Verbrauch	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>
Überarbeitung	Nach ca. 48 Stunden
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife

### Hinweise

Reinigung und Pflege	Mit Wasser und Seife
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080111
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	Dieses Produkt enthält max. 1 g/l.
Deklaration der Inhaltsstoffe	Oxalsäure, Wasser
KundenServiceCenter	Allergiker-hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

#### Technisches Merkblatt OPUS1 Holzentgrauer · Stand: September 2022

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.