# OPUS1 Isolier- und Absperrfarbe

Für lösemittelfreie Anstriche mit hoher Isolierwirkung gegen Ruß-, Nikotin- und Wasserflecken

## Produktbeschreibung

| | |
|---|---|
| Beschreibung | Matte Isolier- und Absperrfarbe für lösemittelfreie Anstriche mit hoher Isolierwirkung gegen Ruß-, Nikotin- und Wasserflecken |
| Verwendungszweck | Innen. Zum sicheren überstreichen von Ruß-, Nikotin- und Wasserflecken |
| Eigenschaften | ■ Hohe Absperrwirkung<br>■ Sehr gute Deckkraft<br>■ Strapazierfähig<br>■ Weiß<br>■ Edelmatt<br>■ Tropfgehemmt<br>■ Leicht zu streichen |
| Verpackung/Gebindegrößen | 0,375 Liter und 0,75 Liter |
| Farbtöne | Weiß |
| Lagerung | Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren |
| Technische Daten | ■ Naßabrieb: Klasse 1<br>■ Kontrastverhältnis: Klasse 2 Ergiebigkeit: 6 m²/Liter |
| Hinweis | Mit Voll- und Abtönfarbe bis max. 10 % mischbar. Eine erhöhte Zugabe vermindert die Isolierwirkung |

## Verarbeitung

| | |
|---|---|
| Geeignete Untergründe | ■ Raufaser-, Struktur-, Glasfaser- und Vliestapeten<br>■ Mauerwerk, Putz, Beton und Gipskartonplatten<br>■ Tragfähige Altanstriche |
| Untergrundvorbereitung | Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Stark saugende, kreidende Untergründe mit OPUS1 Grundierung für Innen grundieren. Alte Leimfarben mit Wasser gründlich abwaschen und nach Trocknung ebenfalls grundieren. |
| Verdünnung | Mit Wasser |
| Beschichtungsaufbau | Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Als erstes streichen Sie Ecken und Kanten oder andere schwer zugängliche Stellen mit einem Flachpinsel vor. In den meisten Fällen genügt ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit OPUS1 Isolier- & Absperrfarbe. Jedoch empfehlen wir auf kontrastreichen oder stark verunreinigten Flächen einen Grundanstrich auszuführen. Hierzu kann OPUS1 Isolier- & Absperrfarbe mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. Deckanstrich unverdünnt auftragen. Abdeckfolie und Klebebänder entfernen. |
| Verbrauch | 100-150 ml/m² |
| Verarbeitungsbedingungen | Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5°C |
| Trocknung/Trockenzeit | Oberflächhentrocken nach ca. 4-6 Stunden<br>Überstreichbar nach ca. 8 Stunden<br>bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern. |

| | |
|---|---|
| Werkzeuge | Für ein perfektes Ergebnis verwenden Sie geeignetes Werkzeug für Dispersionsfarben. Feuchten Sie den Farbroller vor der Verarbeitung leicht an! |
| Werkzeugreinigung | Mit Wasser und Seife |

## Hinweise

| | |
|---|---|
| Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung) | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombiilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. |
| Entsorgung | Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112 |
| EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt | EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC. |
| Produkt-Code Farben und Lacke | BSW20 |
| Deklaration der Inhaltsstoffe | Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel. |
| KundenServiceCenter | Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) |



Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

**Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142**