



OPUS1 Holz Grundierung

für einen tiefenwirksamen Voranstrich mit Bläue- und Pilzschutz



Produktbeschreibung

Beschreibung	Tiefenwirksame Acryl Holzgrundierung zum vorbeugenden Schutz von Holzbauteilen gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze.
Verwendungszweck	Grundierung und Zwischenanstrich für im Außenbereich der Witterung oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzten Holzbauteilen wie z. B. Holzhäuser, Balkone, Holzfassaden usw., die nachfolgend mit einem geeigneten Deckanstrich versehen werden
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Imprägnierend mit Bläueschutz■ Tiefenwirksam■ Offenporig, feuchtigkeitsregulierend■ Verbessert die Haltbarkeit des Folgeanstriches■ Überarbeitbar mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Anstrichen.■ Nicht für Bienenhäuser, Gewächshäuser und Holz, das in direktem Kontakt mit unverpackten Lebens- oder Futtermitteln kommen kann, verwenden.■ Nicht geeignet für Holz in dauerndem Erd- oder Wasserkontakt
Verpackung/Gebindegrößen	0,75 Liter und 2,5 Liter
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren
Prüfzeugnis	Zulassungs-Nr.: Wirkstoff: Zulassungsinhaber: DE-0016252-01-0001-08 100 g enthalten 0,95 g IPBC Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Straße 70, 57319 Bad Berleburg, Deutschland

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Holz, Holzwerkstoffe
Auftragsverfahren	<p>Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen. Eventuell auftretende Holzinhaltsstoffe wie Harze entfernen. Altes unbehandeltes oder vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und säubern. Beschichtetes Holz anschleifen und säubern. Bei der Anwendung ist eine geeignete Abdeckung (undurchlässige Plane) zum Schutz des Bodens zu verwenden. Verschüttetes Material aufnehmen. Professionelle Anwender: Handschuhe (Butylkautschuk NBR (Nitrilkautschuk), Dicke: 0,4 mm) während des Streichens und des Umgangs mit frisch behandeltem Holz verwenden.</p> <p>Die Grundierung ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Unverdünnt mit geeigneten Streichwerkzeugen in Faserrichtung auftragen und gut verschleifen. Nach guter Trocknung, geeigneten Deckanstrich ohne biozide Funktion aufbringen. Der Arbeitsbereich ist durch geeignete Abdeckmaßnahmen zu schützen. Während der Verarbeitung für gute Belüftung und Innenventilation sorgen. Fenster und Türen offen halten. Nicht unter +5°C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen. Das Produkt ist für Holz oder Holzprodukte bestimmt, die nicht anfällig für holzerstörende Pilze (Braunfäule) sind.</p>
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit 1-2 Anstriche nötig, geprüfte Aufbringmenge 120 – 140 ml/m ²
Überarbeitung	Nach ca. 6 Stunden · Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden
Trocknung/Trockenzeit	Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden
Werkzeugreinigung	Reinigung mit Wasser und Seife

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Inhalt/Behälter geeigneter Entsorgung zuführen. Enthält 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT; 1,2-Benz isothiazol-3(2H)-on; GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor tierischen und/oder pflanzlichen Schädlingen. Bitte deshalb nur nach Gebrauchsanweisung und nur dort verwenden, wo der Schutz des Holzes erforderlich ist. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Das Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, welches bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln, Trinkwasser oder Nutz tieren kommt. Ebenso Bienen-/Gewächshäuser (innen), Sauna-Anlagen (innen) und Flächen, die von Fledermäusen genutzt werden, nicht damit behandeln. Pflanzen zurückbinden und nicht benetzen. Hölzer für den Innen-/Wohnbereich nicht behandeln. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Vor den Mahlzeiten und nach Gebrauch Hände und exponierte Haut waschen. Verunreinigen Sie keine Lebensmittel, Essgeschirr oder Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur in Originalgebinden lagern! Produkt nicht umfüllen. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Keine Anwendung des Produktes über/in der Nähe von Oberflächengewässern. Anweisungen für Erste Hilfe: Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung wechseln. Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder einer Person mit Krämpfen etwas durch den Mund geben. Nach Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Für frische Luft sorgen. Bei Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreaktionen einen Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder Wasser ausspülen. Bei Augenreizung wenden Sie sich an einen Augenarzt. Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Dieses Holzschutzmittel enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Es ist nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Nicht spritzen oder sprühen. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Herstellungsdatum und Chargennummer siehe Aufkleber. Haltbarkeit mind. 2 Jahre nach Herstellungsdatum.

Entsorgung

Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben.

Produkt-Code Farben und Lacke

HSW10

Deklaration der Inhaltsstoffe

Polyacrylatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Haltbarkeit 2 Jahre. Herstellungsdatum siehe Deckeletikett.

KundenServiceCenter

Allergiker-hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).