



## OPUS1 Holzöl

Langanhaltender Witterungsschutz



### Produktbeschreibung

Beschreibung	Tiefenwirksames Acryl-Pflegeöl für einen lang anhaltenden Witterungsschutz beanspruchter Holzflächen
Verwendungszweck	Außen. Für Neu und Erneuerungsanstriche, z. B. für Gartenmöbel, Sichtblenden, Gartenparkett, Holzterrassenböden, Riffelholzdieleln, Zäune, Pergolen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schutz vor Austrocknung</li> <li>■ Farbaufrischend</li> <li>■ Erhält den Holzcharakter</li> <li>■ Wasser und schmutzabweisend</li> <li>■ Zieht tiefenwirksam ein</li> <li>■ Bietet besonderen Schutz vor UVStrahlen und somit vor vorzeitiger Vergrauung des Holzes (gilt nicht für Farblos)</li> </ul>
Verpackung/Gebindegrößen	0,75 Liter und 2,5 Liter
Farbtöne	Anthrazit, Bankirai, Douglasie, Grau, Teak und Farblos
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

### Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 12 % liegen. Holz von grobem Schmutz durch Abbürsten befreien, dann reinigen (z. B. mit Seifenwasser) und mit klarem Wasser abspülen. Holz komplett trocknen lassen (ca. 2 – 3 Tage). Nach der Trocknung eventuell mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen (Staubmaske tragen). Eventuell auftretende Holzinhaltstoffe wie Harze entfernen. Altes unbehandeltes oder vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und säubern. Beschichtetes Holz anschleifen und säubern. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit OPUS1 Acryl Holzgrundierung vorbehandeln.
Auftragsverfahren	Das Öl ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir einen Voranstrich mit OPUS1 Holzöl. Nach Trocknung einen bis zwei Deckanstriche auftragen. Verarbeitung: Das Öl mit einem Flachpinsel, Flächenpinsel oder fusselfreien, sauberen, weichen Tuch dünn und gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Material abnehmen. Tipp: Zur mindestens jährlichen Erneuerung Schmutz von den Holzflächen entfernen und anschließend, je nach Abwitterungsgrad, 1 bis 2mal mit OPUS1 Holzöl behandeln.  <b>Hinweis UV-Schutz:</b> Wegen des fehlenden UV-Schutzes ist Farblos als Allein anstrich auf rohem Holz im Außenbereich nicht geeignet. Beim Aufhellen von Farbtönen darf der Anteil an Farblos, wegen des dadurch reduzierten UV-Schutzes, 10 % nicht übersteigen
Verbrauch	ca. 45 - 75ml/m <sup>2</sup>
Überarbeitung	Nach ca. 4 Stunden
Trocknung/Trockenzeit	Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Trocknung bei + 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luft feuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten.
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife

# Technisches Merkblatt

Hinweis

Farbton bitte vor Verarbeitung per Probeaufstrich prüfen. Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung reklamiert werden, können nicht anerkannt werden. Farbtonabweichungen zum Originalfarbton sind drucktechnisch bedingt.

## Hinweise

Reinigung und Pflege

Mit Wasser und Seife

Gefahrenhinweise/  
Sicherheitsratschläge  
(Stand bei Drucklegung)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol(3,2-H)on, 2-Methyl-2-Hisothiazol(3,2-H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombiilter A2/P2 verwenden.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/f): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

BSW20

Deklaration der Inhaltsstoffe

Alkydharz, Polyacrylatharz, anorganische Buntpigmente, Wasser, Esteralkohol, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel.

KundenServiceCenter

Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

## Technisches Merkblatt OPUS1 Holzöl · Stand: November 2020

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.