Technisches Merkblatt - Opus1 Graniteffekt

Art.-Nr.: 535551

Umweltfreundliches Gestalten und Verschönern. Spezielle Latex-Qualität auf Wasserbasis. Unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten im Innen-und Außenbereich, auch auf Styropor. Bereits in einem Sprühgang erhält man den beeindruckenden Granitstein-Look.

Qualität & Eigenschaften

- Spezielle, aerosolbeständige Latexqualität auf Wasserbasis
- Matt - Übersprühen mit glänzendem Klarlack ist möglich.
- Ausgezeichnete Haftung
- Lichtecht, vergilbt nicht
- Kein unangenehmer Geruch
- Abwaschbar mit Wasser und Seife innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acryllack (AC)
- Farbname:
  - grau
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad : matt
- Ergiebigkeit:
  - 400 ML – 0.4 m²
- Grifffest: 24 h
- Staubtrocken: 1 h
- Durchgetrocknet: 24 h
- Überlackierbar: 24 h
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt:
  - 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Untergrund evtl. anschleifen. Schleifstaub entfernen.
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Aus ca. 30 cm Entfernung im Abstand von 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Nach der Trocknung (24 Stunden) ist es unbedingt notwendig, die Granitstruktur zum Versiegeln und zum Schutz vor Witterungseinflüssen (insbesondere für Außenbeständigkeit) mit Klarlack zu übersprühen

Umweltgerecht:
European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung
Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung
Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 15. Dezember 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com