Technisches Merkblatt - Opus1 Metallic- und Aluminiumeffekt

Art.-Nr.: 535544, 535545, 535541

Brillante Obeflächen im attraktiven Metallic-Look erhalten Sie mit dem Opus1 Metallic- oder Aluminiumeffektspray. Kann auf Oberflächen aller Art angewendet werden, z.B. Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Papier, Karton und auf lackierfähigen Hartkunststoffen. Für die Lackierung von Objekten im Innen- und Außenbereich geeignet.

Qualität & Eigenschaften

- Hochwertige NC-Qualität
- Sehr gute Deckkraft
- Dauerhafter Glanz
- Ausgezeichnete Haftung
- Schnelltrocknend
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche. Polierfähig nach Überlackierung mit Klarlack
- Bedingt benzinfest
- Nach Überzug mit Klarlack wetterbeständig
- Sehr gute Farbbeständigkeit (lichtecht, vergilbungsfrei)
- Kratz-, stoß- und schlagfest Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität

Physikalische & chemische Daten

- Basis:
  - Acryllack (AC)
- Farbname:
  - schwarz
  - silber
  - Aluminium Effekt
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit:
  - 400 ML – 0.8 - 1.2 m²
- Grifffest: 30 min
- Staubtrocken: 10 min
- Überlackierbar: 30 min
- Untergründe: Metall, Stein, Holz, Glas, Kunststoff usw.
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Lagerstabilität: 10 m
- Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Untergrundvorbehandlung: Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, danach entrosten. Eventuell vorhandenen Porenrost mit Entroster vorbehandeln. Falls erforderlich, Grundierung aufsprühen. Vorher ist die Reparaturstelle großzügig abzukleben.
- Lackieren: Die Dose vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 25 - 30 cm betragen. Anschließend auf die trockene Ausbesserungsfläche in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten sprühen. Während des Lackiervorgangs die Dose ab und zu gut schütteln, damit sich die Pigmente gleichmäßig verteilen.
- Effekt-Lack unbedingt nach mind. 30 Minuten Trocknung mit Klarlack versiegeln. Sonst werden die Aluminiumteilchen des Metallic-Lackes durch Umwelt- und Witterungseinflüsse angegriffen.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht:
European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung
Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung
Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 16. Dezember 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com