Technisches Merkblatt - Opus1 Profi Spray

Art.-Nr.: 535568, 535569, 535570, 535571, 535572, 535573, 535574, 535575, 535576, 535577, 535578, 535579. 535581, 535582

Sprühlack mit extrem hoher Deckkraft und schneller Trocknung. Durch ein breitgefächertes Anwendungsspektrum ermöglicht dieses Produkt eine Vielzahl neuer gestalterischer sowie handwerklicher Möglichkeiten. Die Lacke eignen sich hervorragend für alle Heimwerker- und Bastelarbeiten auf Holz, beschichtbaren Hartkunststoffen, Tapeten, Leinwand, Metall oder Glas.

Qualität & Eigenschaften

- Extrem schnelltrocknender, hochwertiger Speziallack
- Außergewöhnliche Deckkraft und Ergiebigkeit: je nach Farbton bis zu doppelt so hoch wie ein herkömmliches Lackspray
- Lichtecht, vergilbungsfrei
- Kaum Sprühnebel

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Spezial-Kombinationslack
- Farbname:
  - RAL 3020 verkehrsrot
  - RAL 7016 anthrazitgrau
  - RAL 9001 cremeweiß
  - RAL 9005 tiefschwarz
  - RAL 9010 reinweiß
  - hellelfenbein
  - frühlingsgrün
  - weißaluminium
  - schokobraun
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad :
  - seidenmatt, 25 ±5 GE
  - glänzend, >75 GE
- Ergiebigkeit:
  - 400 ML – 2.1 m²
- Grifffest: 10 min
- Staubtrocken: 2 min
- Durchgetrocknet: 30 min
- Untergründe: Holz, lackierfähige Kunststoffe, Tapeten, Leinwand, Metall oder Glas
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt:
  - 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und evtl. grundieren. Danach 1 - 2 Stunden trocknen lassen.
- Kunststoffteile mit Plastic Primer vorbehandeln.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen.

Umweltgerecht:
European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung
Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung
Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 15. Dezember 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com