



OPUS1 Holz-Grundierung

Verbessert die Haltbarkeit der Folgeanstriche



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Verbessert die Haltbarkeit der Folgeanstriche mit Witterungsschutz |
| Verwendungszweck | Außen |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">■ Verbessert die Haltbarkeit des Folgeanstriches■ Überarbeitbar mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Anstrichen■ Geruchsarm■ Schnelltrocknend■ Leicht schleifbar |
| Verpackung/Gebindegrößen | 0,75 Liter und 2,5 Liter |
| Lagerung | Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren |

Verarbeitung

| | |
|------------------------|--|
| Geeignete Untergründe | Holz und Holzwerkstoffe |
| Untergrundvorbereitung | Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen. Eventuell auftretende Holzinhaltsstoffe wie Harze entfernen. Altes unbehandeltes oder vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und säubern. Beschichtetes Holz anschleifen und säubern. Bei der Anwendung ist eine geeignete Abdeckung (undurchlässige Plane) zum Schutz des Bodens zu verwenden. Verschüttetes Material aufnehmen. |
| Auftragsverfahren | Nach fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes** empfehlen wir ein bis zwei Anstriche mit OPUS1 Holz - Grundierung. Nach Trocknung diesen leicht anschleifen und säubern. Anstrich Die Grundierung ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Unverdünnt mit geeigneten Streichwerkzeugen in Faserrichtung auftragen und gut verschleifen. Nach guter Trocknung, geeigneten Deckanstrich aufbringen. Während der Verarbeitung für gute Belüftung und Innenventilation sorgen. Fenster und Türen offen halten. Nicht unter +5°C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen. |
| Verdünnung | Mit Wasser |
| Verbrauch | Je nach Saugfähigkeit 1-2 Anstriche nötig, Aufbringmenge 120 – 140 ml/m ² |
| Überarbeitung | Nach ca. 6 Stunden |
| Trocknung/Trockenzeit | Durchgetrocknet nach 12 Stunden. Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Trocknung bei + 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten. |
| Werkzeugreinigung | Reinigung mit Wasser und Seife |

Hinweise

| | |
|---|--|
| Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung) | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 3-Iod-2-propylnylbutylcarbamate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|---|--|

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungs gemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-Sammel behälter geben.

Produkt-Code Farben und Lacke

BSW20

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/

Deklaration der Inhaltsstoffe

Polyacrylatharz, Wasser, Konservierungsmittel.

KundenServiceCenter

Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 7 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Technisches Merkblatt OPUS1 Holz-Grundierung · Stand: August 2024

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142